


## 柔性格栅屏系列规格书

项目名称:

灯具名称:  灯具编号:  应用位置:

### 产品外形图 尺寸(mm)



**产品描述**  
LED柔性格栅屏系列产品是爱克莱特专为户外景观照明设计的一款柔性格栅屏，像素间距55mm,62mm,100mm等，可用于户外媒体立面显示，支持模块化定制，安装简单可靠。

产品特性	产品参数
主要材质: PC	光源类型: 2727 RGB 3in1 LED
表面处理: /	最大功率: 238W/m <sup>2</sup>
单元方向: 垂直	工作电压: DC5V/DC12V
安装方式: 钢丝安装	光源寿命: ≥35000 h
刷新率: >2Khz	色温: RGB
防护等级: IP66	可视角度: 120°
电气等级: CLASS III	控制协议: RBT512/DMX512
工作温度: -40 ~ 50° C	灰度等级: 65536
储存温度: -40 ~ 70° C	安全认证: CCC、CE、CQC、FCC、CB、ROHS

选型型号														
系列	型号	工作电压	峰值功率 (W/m <sup>2</sup> )	平均功率 (W/m <sup>2</sup> )	像素间距 (mm)	控制协议	单像素光源颗数	表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	通透率	分辨率 (dot/m <sup>2</sup> )	换帧频率	单元方向	尺寸 (mm)	灯体颜色
柔性格栅屏	P55	P22GP5	DC5V	99	33	55*55	RBT512/DMX512	1颗RGB	>480	>52%	330	垂直	宽0.44米*高H米 (8列*N行)	1-透明色 2-定制色
		P22GP5	DC12V	238	80	55*55		2颗RGB	>1150	>52%	330		宽0.44米*高H米 (8列*N行)	
柔性格栅屏	P62.5	P22GP5	DC5V	76	25	62.5*62.5	RBT512/DMX512	1颗RGB	>380	>57%	256	垂直	宽0.5米*高H米 (8列*N行)	1-透明色 2-定制色
		P22GP5	DC12V	180	60	62.5*62.5		2颗RGB	>900	>57%	256		宽0.5米*高H米 (8列*N行)	
柔性格栅屏	P100	P22GP5	DC12V	72	24	100*100	RBT512/DMX512	2颗RGB	>540	>80%	100	垂直	宽0.5米*高H米 (5列*N行)	1-透明色 2-定制色
		P22GP5	DC12V	72	24	100*100		3颗RGB	>360	>80%	100		宽0.5米*高H米 (5列*N行)	